

Das Fenster

Wählen Sie das Beste



RAL-geprüfte Markenfenster
aus deutscher Produktion.




EURO FEN[®]

Kunststoffbauelemente

Darf es auch etwas mehr sein?

Sicherheitsbeschlag nach Maß



Sicher und komfortabel lüften mit dem innovativen PA-Beschlag



Wir haben die richtige Einstellung zum gesunden Lüften.

Im Vergleich zu herkömmlichen Drehkipfen verfügt der PA-Beschlag neben den Öffnungseinstellungen "Drehen" und "Kippen" über eine weitere Öffnungsdimension "Parallel abstellen". Ein Fenster in diese Position zu bringen ist kinderleicht. Sie müssen einfach nur den Fenstergriff um 180° drehen und fertig. Der Fensterflügel wird dann parallel zum Rahmen abgestellt. Es entsteht ein 6 mm breiter Luftspalt, der eine natürliche Belüftung bei jedem Wetter garantiert. Die Besonderheit dabei: In dieser Einstellung ist dieselbe Einbruchsicherheit gegeben wie im geschlossenen Zustand des Fensters - nämlich Sicherheitsstufe WK1*.

- Die komfortable Lösung für gesunde Wohnhygiene
- Keine Zugluft und keine schließenden Fenster.
- Auch bei Abwesenheit mehr Sicherheit.

*abschließbare Olive (ab WK1 erforderlich)

Ergo-Beschlag für schwer zugängliche Fenster

Anders als beim herkömmlichen Fenster ist hier der Griff unten am waagerechten Flügelprofil angebracht. Zum Kippen des Fensters genügt eine 180-Grad-Drehung des Griffes. Den Rest übernimmt die integrierte Zwangsteuerung, die keine hohe Kraftanstrengung erfordert. Selbstverständlich lassen sich die Fenster auch in der 90-Grad-Stellung öffnen.



"Müdenkende" Fensterkontakte aus dem activPilot Control Programm ermöglichen die Ansteuerung zum Beispiel von Heizkörpern, Dunstabzug und anderen Schalt- und Sicherungsfunktionen. Und damit eine effiziente Gestaltung des Energiehaushalts.



Die Mehrfachspaltöffnung ermöglicht unterschiedliche Kippweiten des Flügels und damit eine schnelle, leicht regulierbare Lüftungseinstellung.



Beschlag - Standardausführung



Dual-Funktionselement. Die Fehlschalticherung verhindert eine Fehlbewegung des Fensters und beugt damit Schäden an Beschlag und Fenster vor. Zusätzlich sorgt eine integrierte Aufstütze für einen präzisen Einlauf des Flügels in den Rahmen.



Selbsterklärende Funktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung.



Reinigungsfreundlich durch abgerundete Kanten und sachliche Gestaltung.

Warum Einbruchhemmung?

Fenster und Balkon- bzw. Terrassentüren sind naturgemäß die neuralgischen Punkte bei der Sicherheit von Gebäuden. Wer es hier den Herren Einbrechern um einiges schwerer machen will, beweist mit **EURO FEN®**- Fenstern einen sicheren Blick für mehr Sicherheit.

Drehkippschlag Basissicherheit

Der Sicherheitsbeschlag mit Aushebelschutz durch Pilzkopfverriegelung mit Sicherheitskippschließplatte und Sicherheitsverriegelung auf der Griffseite oben. Ab Griffstz 260 mm (FFH 696 mm) gehört ein Flügelheber mit Fehlbewegungssperre und Zuschlagsicherung zur Standardausführung.

Zusätzlich lieferbar

- Beschlaginterne Verschlussüberwachung zum Anschluß an Alarmanlage (VcS abgenommen)
- Dunstabzugsschalter
- Mehrfachspaltlüftung

Weitere Merkmale eines **EURO FEN®**- Fensters

Regulierung des Anpressdruckes zwischen Flügel und Rahmen durch Sicherheits-schließzapfen als von Hand verstellbare Achikanbolzen.



Hochwertige Akzente und präzise Technik sorgen für formschöne Fenster.



Der große Hub von 37 mm sorgt für eine sichere Verriegelung und dauerhafte Funktion.



Das ideale Isolierglas für alle Lebenslagen

Wir verwenden bei der Herstellung unserer Fenster hochwertige Isoliergläser der Marke SANCO SILVERSTAR von Glas Trösch. Basis vielfältiger Anwendungen ist das Isolierglas SANCO SILVERSTAR ENplus. SANCO SILVERSTAR ENplus setzt dem Wärmeverlust am Fenster klare Grenzen. Die ausgezeichnete Isolation gibt Ihnen die Sicherheit bei der Umsetzung der Energieeinsparverordnung.

Weitere Vorteile im Überblick:

- Niedriger Ug-Wert von 1,1 W/m²K ermöglicht hohen Spareffekt bei den Heizkosten
- Kein unangenehmes Zugluftempfinden in Fensternähe für spürbar mehr Behaglichkeit
- Bessere Raumnutzung durch höhere Oberflächentemperatur der raumseitigen Scheibe
- Geringere Schadstoffemission für aktiven Umweltschutz
- Nutzung der Sonne als kostenlose Heizquelle dank verbessertem Sonnenenergiedurchlass
- Unverfälschte Sicht auf natürliche, leuchtende Farben von innen und außen
- Sehr neutrale Farbwirkung schafft variable Verwendungsmöglichkeiten



SANCO SILVERSTAR TRIIII

Ein abgerundetes Energiesparkonzept durch Isolierglas ist der Schlüsselfaktor für die Senkung der Heizkosten. Wir bieten Ihnen hochwärmedämmendes Isolierglas mit einem Ug-Wert bis zu 0,5 W/m²K - passend für jeden Niedrigenergiehaus-Typ.



ACSplus

Neue Fenster mit modernen Isoliergläsern sorgen für ein behagliches Raumklima. Damit es auch nach kalten Winternächten ungetrübt bleibt und sich auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit weniger Wassertröpfchen im Randbereich der Verglasung bilden, verwenden wir auf Wunsch den wärmedämmenden Randverbund ACSplus (Anti Condensation System).



Sonnenschutz

Im Sommer wird der Wintergarten schnell zur Sauna. Im Winter dagegen herrscht oftmals Eiszeit. SANCO SILVERSTAR COMBI Sonnenschutzgläser sorgen für angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Doppelt funktional durch intelligenten Sonnenschutz und effizienten Wärmeschutz.



Schalldämmung

Lärm ist das unüberhörbare Problem unserer hektischen Zeit. SANCO SILVERSTAR Phon Schalldämm-Isoliergläser verfügen über ein deutlich verbessertes Schalldämmmaß und geben somit Ihrem Zuhause die nötige Ruhe.



Sicherheit

Schutz vor Einbruch, Vandalismus oder Verletzungsgefahr! Mit SANCO SILVERSTAR Safe Sicherheitsisolierglas können Sie sich im Ernstfall sicher fühlen. Bei Gewalteinwirkung bleibt die Scheibe im Rahmen, es entsteht keine Einstiegsöffnung.



Sprossen im Scheibenzwischenraum

Die glatte Lösung für praktische Köpfe: Die Optik wird verschönert, die Reinigung erleichtert. Mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten wie z.B. einer waagerechten Sprosse, Sprossenkreuz oder einer T-Sprosse.



Ob Schalldämmung, Sicherheit oder Sonnenschutz:
In Kombination mit SANCO SILVERSTAR ENplus bleiben keine Wünsche offen.

Hebeschiebetür

Öffnen Sie dem Raum neue Horizonte




Die Mehrkammerprofile und die thermisch getrennte Bodenschwelle ermöglichen optimale Wärmedämmung.

Groß dimensionierte Stahlverstärkungen sorgen für maximale Stabilität, sichere Funktion und lange Lebensdauer.

Keine Stolperfallen im Schwellenbereich.

Hebeschiebetüren verleihen jedem Raum eine großzügige und lichte Atmosphäre. Ob Balkon, Veranda oder Terrasse: mit einem Handgriff wird eine nahtlose Verbindung zwischen Innen und Außen hergestellt - ohne lästige Stolperfallen im Durchgangsbereich. Die statisch ausgewogene Konstruktion sorgt für einen besonders leichten Lauf der Flügel und garantiert eine dauerhaft zuverlässige Funktion mit ausgezeichneten Wärme- und Schallschutzeigenschaften.


Profilkombinationen



Salamander Streamline

1. Streamline ist ein modernes 5-Kammersystem mit exzellenten wärmetechnischen Eigenschaften ($U_i = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$).
2. Thermische Endkopplungsnocken in den Aussteifungskammern sind die konstruktive Konsequenz moderner Analysemöglichkeiten und sorgen für den hervorragenden Wert von $U_i = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
3. Die Profilgeometrie des Systems Streamline ist das optimierte Resultat zwischen den Extremforderungen: "sehr gute Statik und beste Wärmeisolation".
4. Eine Bautiefe von 76 mm, ergibt bei der Eckverschweißung eine große verschweißte Fläche in der Gehrung. Die Folge ist eine hohe Eckfestigkeit, die bei geringeren Bautiefen (von z.B. 74 mm) aus physikalischen Gründen nicht erreicht werden kann.
5. Zeitgemäße Optik durch 15° -Schrägen und 5 mm Radien für ein harmonisches Erscheinungsbild.
6. Die Bautiefe von 76 mm bietet auch für moderne 3-Scheibenisoliervläser beste Aufnahmemöglichkeiten.
7. Bedingt durch die spezielle Profilgeometrie werden die Beschläge durch mindestens 3 PVC-Wandungen geschraubt. Für bestmöglichen Halt von statisch und mechanisch hochbeanspruchten Beschlagsteilen sorgen in diesem Bereich extrem dicke Innenstege und Sicherungsnocken.
8. Alle Rahmen, egal wie hoch, lassen sich miteinander verschweißen. Die Stahlkammer ist dabei immer wasserdicht geschlossen. Der Aufwand für das Verbreitern ist somit auf ein Minimum reduziert.
9. Die Kombischweißung der Rahmen bedeutet einen wesentlichen Gewinn für die Fensteroptik. So entfallen störende Stoßkanten. Auch besteht die Möglichkeit, Fenster auf geringste Ansichtsbreiten zu optimieren.

Wärmegeädämmtes Fenster: kalte Luft bleibt draußen, warme Luft drinnen



10. Die breite Palette an Flügelprofilen für Haustüren, Balkontüren sowie Fensterflügel in unterschiedlichem Design und unterschiedlicher Höhe verleiht dem Fensterbauer den Spielraum, Fensterkunden nach seinen Bedürfnissen technisch und optisch anzusprechen.
11. Das System Streamline beinhaltet auch ein komplettes Profilsystem zum Bau von Haustüren und Balkontüren. Hierbei wurde besonderen Wert auf die 100%-ige Kompatibilität mit dem restlichen Programm gelegt. Zubehör und Optik sind für die Gestaltung aller Bauelemente identisch.
12. Das Salamander Hebe-Schiebe-Tür-System lässt sich wegen der identischen Flügel-Bautiefe von 76 mm und der identischen Falzausbildung problemlos in das System Streamline integrieren.
13. Das brillante Weiß ist ein besonderes Markenzeichen der Salamandersysteme. Die Longlifeoberfläche ist natürlich auch für Streamline gültig.
14. Die extrem geschlossene Oberflächenstruktur verleiht den Salamanderprofilen den besonderen Glanz, was nicht nur optisch schön ist. Der technische Vorteil ist das pflegeleichte Salamanderfenster mit geringer Verschmutzungsneigung.
15. Für die Gestaltung von farbigen Profilen setzt Salamander die bestens bewährten Cova- und Renolitfolien ein. Diese zeichnet sich durch ihre hervorragende Wetterresistenz und der garantierten Langzeitqualität der Oberfläche aus.

Reisourcenschonende Herstellung und sorgfältige Auswahl der Werkstoffe

Qualität hochwertiger Weiterverarbeitung durch automatisierte Fensterbaubetriebe



Hohe Lebensdauer, Stabilität und Sicherheit sowie robustes pflegeleichtes Design für den täglichen Gebrauch

Entsorgung und stoffliche Wiederverwertung sorgen für einen geschlossenen Recyclingkreislauf

Thermografie Prof. Dr. Falchmeier, Rosenheim



Wärmedämmung: Das Temperaturbild zeigt den optimierten Verlauf der Isothermen





Farbwelten - Entdecken Sie die kreativen Möglichkeiten

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche nach Komfort und Lebensgestaltung. Machen Sie die Fenster zur schönsten Stelle des Hauses. So vielfältig wie Ihre Wünsche, so individuell ist das Angebot an Farben und Dekoren. Innen weiß, außen farbig. Und wenn Sie wollen, innen und außen Farbe.

Ganz gleich, ob Sie kräftige Akzente setzen oder Fassadenelemente farblich betonen wollen: Die hochwertigen Folienbeschichtungen in vielen Standardfarben und Dekoren lassen keinen Gestaltungswunsch offen. Die Folie wirkt dabei wie eine zusätzliche Schutzschicht, die die Profile vor starker Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen schützt. So verliert das Kunststoffprofil auch nach Jahren nichts von seiner Schönheit.

Eine Vielzahl stark leuchtender bis elegant zurückhaltender Farbabstufungen stehen zur Auswahl. Hochwertige Holzdekore verleihen Fassaden einen besonders edlen Charakter. Selbstverständlich sind auch individuelle RAL- und Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Ihr Fachhändler

BURKERT

Schreiner-Glaser

Bodenseestraße 6

88690 Uhlhingen-Mühlhofen

Tel.: 07556-6435 Fax: 07556-243

Handy: 0171-750 28 45 oder 0170-354 75 42

E-Mail: Schreiner-Glaser@Burkert-online.de

Internet: www.schreiner-burkert.de